Déclaration des Performances

PanamaEU2-CRP-2014/06/26-FR

PRODUIT	
Type produit	Cheminée avec insert acier
Désignation type	Panama EU Corner avec Q-34AL insert
Identification produit	Voir la plaque du numéro de série sur le produit
Utilisation prévue	Chauffage de pièces dans des bâtiments à usage résidentiel
Combustible	Bois
FABRICANT	
Nom	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3424 Lierskogen, Norvège
POINTS IMPORTANTS	
Selon le système d'évaluation et la vérification de la constance des performances	Système 3
Norme	Directive EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Institut ayant effectué les tests	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 a vérifié les performances déclarées et émis un rapport de test n°. RRF- 40 14 3610

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Caractéristiques essentielles	Performances			Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1 WT			EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles	0 0 autres distances de sécurité selon le manuel d'instructions relatif au produit	mm arrière mm côté		
Risque de chute de braises	Approuvé			
Émissions provenant de la combustion : Monoxyde de carbone à 13 % d'O_2 Oxyde d'azote NOx à 13 % d'O_2 Gaz carbonique organique à 13 % d'O_2 Matières Particulaires à 13 % d'O_2	 CO = NOx = GCO = PM =	 0,07 91 59 17	 % vol. mg/m^3 mg/m^3 mg/m^3	
Température de surface	Approuvée			
Nettoyabilité	Approuvée			
Résistance mécanique	Approuvée			
Dégagement de substances dangereuses	Approuvée			
Puissance nominale	P =	7,0	kW	
Température des gaz de combustion à puissance nominale	t_a =	272	°C	
Rendement énergétique	η=	81,0	%	

La personne ci-dessous soussignée est responsable de la fabrication du produit et de la conformité aux performances déclarées

Stian Varre, CEO Nordpeis AS